



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**8122**  
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Клещевой адаптер для измерения



## Описание KYORITSU KEW 8122

Клещевой адаптер для измерения тока KEW 8122

Диаметр измеряемого проводника: макс. Ø40 мм

Номинальное напряжение: AC 500A

Выходное напряжение: AC 500мВ/500А (AC 1мВ/А)

Погрешность:  $\pm 2,0\% \pm 0,3$  мВ (50/60 Гц)

$\pm 3,0\% \pm 0,5$  мВ (40~1 кГц)

Диапазон температуры и относительная влажность: 0 ~ 40 °С, Относительная влажность: 85% (без образования конденсата)

Выходное полное сопротивление: около 1.9 Ом

Габаритные размеры: 128 x 81 x 36 мм

Вес: около 260 г.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**