



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**8123**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Клещевой адаптер для измерения тока (10С



## Описание KYORITSU KEW 8123

Клещевой адаптер для измерения тока KEW 8123

Диаметр измеряемого проводника: макс. Ø55 мм

Номинальное напряжение: AC 1000A

Выходное напряжение: AC 500мВ/1000А (AC 0.5мВ/А)

Погрешность:  $\pm 2,0\% \pm 0,3$  мВ (50/60 Гц)

$\pm 3,0\% \pm 0,5$  мВ (40~1 кГц)

Диапазон температуры и относительная влажность: 0 ~ 40 °С, Относительная влажность: 85% (без образования конденсата)

Выходное полное сопротивление: около 1.5 Ом

Габаритные размеры: 170 x 105 x 48 мм

Вес: около 360 г.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**