



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

8147
ПЕТУХОВ В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Клещевой адаптер для



Описание KYORITSU KEW 8147

Клещи для измерения тока утечки KEW 8147

Диаметр измеряемого проводника: макс. Ø40 мм

Номинальное напряжение: AC 70A

Выходное напряжение: AC 3500mB/30A (AC 70mB/A)

Погрешность: 0 A ~ 40 A

± 1,0% ± 0,1 мВ (50/60 Гц)

± 2,0% ± 0,2 мВ (40~1 кГц)

40 A ~ 70 A

± 5,0% (50/60 Гц)

± 10,0% (45~1 кГц)

Диапазон температуры и относительная влажность: 0 ~ 50 °C, Относительная влажность: 85% (без образования конденсата)

Выходное полное сопротивление: около 100 Ом

Стандарты безопасности: МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-32

КАТ. III (300 V rms)

Степень загрязнения 2

МЭК 61326

Габаритные размеры: 128 x 81 x 36 мм

Вес: около 240 г.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83