Эл

Ти
се

Ви
те

Ма
на

Со

Ос

Описание Yokogawa CW120

CW120/121 — компактные и легкие приборы с большим подсвеченным ЖК-дисплеем, позволяющие измерять характеристики переменного тока и отличающиеся только набором возможных схем подключения.

- Токовые клещи от малых до больших диаметров.
- Поддержка флеш-карт памяти ATA большой емкости (имеется компьютерный слот для карт памяти).
- Данные можно сохранять с интервалом от 1 с.
- Функция проверки монтажа проводки.
- Одновременное измерение 2 или 3 нагрузок.
- Одновременное измерение различных характеристик с использованием внешнего терминала.
- Программное обеспечение для настройки параметров с использованием ПК входит в комплект.
- Конфигурация входа: однофазная 2-проводная, трехфазная 3-проводная (CW120), трехфазная 4-проводная (CW121).
- 7 функций измерения: напряжение/ток, активная мощность, реактивная мощность, коэффициент мощности (опережение/запаздывание), частота, активная потребляемая мощность, реактивная потребляемая мощность (только для сохранения данных).

Характеристики Yokogawa CW120

Модель	CW120	CW121
Входное напряжение	150/300/450 В (категория III 600 В) Макс.:450 В + 10 %	
Ток	5/10/20/50/100/200/500/1000 А	
Схема подключения	Однофазная 2-проводная; Однофазная 3-проводная; Трехфазная 3-проводная; Однофазная 2-проводная, 2 нагрузки	Однофазная 2-проводная; Однофазная 3-проводная; Трехфазная 3-проводная; Трехфазная 4-проводная; Однофазная 2-проводная, 2 или 3 нагрузки
Погрешность	1,2 % (0,8 % от показаний + 0,4 % от диапазона) (зависит от используемых токовых клещей)	

Комплектация Yokogawa CW120

№	Наименование	Количество
1.	Анализатор качества электроэнергии CW120/121	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование