



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Qualistar C.A 8332
499 130-8332

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА



Описание Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8332

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3-Х ФАЗНЫЙ Qualistar C.A 8332

- Быстрая оценка эксплуатационных параметров сети
- Четкая последовательность операций обеспечивает точность и эффективность измерений
- Простота управления (легко доступные кнопки)
- Прибор предназначен для полевых условий (поддержка прибора при помощи ремня на шее для удобства наблюдения показаний)

Характеристики

Входные характеристики

Напряжения: фаза-фаза: 830 В эфф.
600 В эфф.

фаза-нейтраль: 480 В эфф.

Токи (в зависимости от вида датчика):

клещи тока MN: 2...240 А

клещи тока C: 3...1200 А

гибкий датчик AmpFLEX: 3...3000 А

PAC: 1...1000 А AC, 1...1400 А DC

В случае внешнего трансформатора тока (CT) требуется адаптер.

Функциональные характеристики

Функции	С.А 8332	С.А 8334
Экран	320 x 240 цветной ЖК-дисплей	320 x 240 цветной ЖК-дисплей
Память	2 МБ	4 МБ
Батарея	17 Втч	35 Втч
Гармоники	Да	Да +режим Expert
Запись	Да (ограничена)	Да
Сигнализация	Да	Да
Переходные процессы	Нет	Да
Сеть	AC+DC	AC+DC
Цифровая связь	RS 232	RS 232

Общие характеристики

Питание: Сеть: 110 В и 230 В, NiMh аккумулятор на 9,6 В

Время автономной работы: 10 ч

Рабочая температура: 0...50°C

Температура хранения: -40...+70°C

Соответствие стандартам: EN IEC 61010, 600 В, категория III

Уровень загрязнения 2

Двойная изоляция на входах и выходах относительно земли

Размеры (IхHxD): 180x240x55

Вес: 1.5 кг с аккумулятором

Диапазон частот: 10...70 Гц

Погрешность изм. напр-ния: $\pm 0,5\% + 0,5 В$

Погрешность измерения тока: $\pm 0,5\% + 0,2 А$

Погрешность изм. мощности: $\pm 1\% + 20 \text{ емр}$

Погр. изм. фактора мощности: $\pm 0,01$

Погрешность изм. частоты: $\pm 0,01 Гц$

Погрешность изм. THD

(общий коэффициент гармоник): $\pm 1\% + 2 \text{ емр}$

Погрешность изм. энергии:± 1 % + 20 емп
Частота дискретизации:12,8 кГц / канал при 50 Гц

Характеристики Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8332

Технические характеристики Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8332	
Частотный диапазон Гц	10...70 Гц
Память кб	2 МБ
Дисплей	320 x 240 цветной ЖК-дисплей
Питание В	Сеть: 110 В и 230 В, NiMh аккумулятор на 9,6 В
Размеры мм	180x240x55
Вес кг	1.5 кг с аккумулятором
Внешние условия %/°C	0...50°C

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83