# Qualistar C.A 8334

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА

## Описание Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8334

**АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3-Х ФАЗНЫЙ Qualistar C.A 8334**

- **Быстрая оценка эксплуатационных параметров сети**
- **Четкая последовательность операций обеспечивает точность и эффективность измерений**
- **Простота управления (легко доступные кнопки)**
- **Прибор предназначен для полевых условий (поддержка прибора при помощи ремня на шее для удобства наблюдения показаний)**

**Характеристики**

**Входные характеристики**

**Напряжения:** фаза-фаза: 830 В эфф.
600 В эфф.

фаза-нейтраль: 480 В эфф.

**Токи** (в зависимости от вида датчика):

клещи тока MN: 2…240 A
клещи тока C: 3…1200 A
гибкий датчик AmpFLEX: 3…3000 A
PAC: 1…1000 A AC, 1…1400 A DC
В случае внешнего трансформатора тока (CT) требуется адаптер.

**Функциональные характеристики**

| Функции | C.A 8332 | C.A 8334 |
|---|---|---|
| Экран | 320 x 240 цветной ЖК-дисплей | 320 x 240 цветной ЖК-дисплей |
| Память | 2 МБ | 4 МБ |
| Батарея | 17 Втч | 35 Втч |
| Гармоники | Да | Да +режим Expert |
| Запись | Да (ограничена) | Да |
| Сигнализация | Да | Да |
| Переходные процессы | Нет | Да |
| Сеть | AC+DC | AC+DC |
| Цифровая связь | RS 232 | RS 232 |

Общие характеристики

Питание: Сеть: 110 В и 230 В, NiMh аккумулятор на 9,6 В
**Время автономной работы:** 10 ч
**Рабочая температура:**0…50°C
**Температура хранения:**- 40…+70°C
**Соответствие стандартам:**EN IEC 61010, 600 В, категория III
Уровень загрязнения 2
Двойная изоляция на входах и выходах относительно земли

**Размеры (IxHxD):**180x240x55
**Вес:** 1.5 кг с аккумулятором

**Диапазон частот:**10…70 Гц
**Погрешность изм. напр-ния:**± 0,5% + 0,5 В
**Погрешность измерения. тока:**± 0,5% + 0,2 A
**Погрешность изм. мощности:**± 1 % + 20 емр
**Погр. изм. фактора мощности:**± 0,01
**Погрешность изм. частоты:**± 0,01 Гц

**Погрешность изм. THD**
**(общий коэффициент гармоник): ± 1 % + 2 емр**

**Погрешность изм. энергии:**± 1 % + 20 емр

**Частота дискретизации:**12,8 кГц / канал при 50 Гц

## Характеристики Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8334

| Технические характеристики Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8334 | |
|---|---|
| Частотный диапазон Гц | 10…70 Гц |
| Память кб | 4 МБ |
| Дисплей | 320 x 240 цветной ЖК-дисплей |
| Питание В | Сеть: 110 В и 230 В, NiMh аккумулятор на 9,6 В |
| Размеры мм | 180x240x55 |
| Вес кг | 1.5 кг с аккумулятором |
| Внешние условия %/°C | 0…50°C |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83