



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Me



Описание Megger MIT510

Мераомметр Megger MIT510

Прибор для измерения сопротивления изоляции на 5 кВ. Новые измерители сопротивления изоляции компании Megger на 5 и 10 кВ разработаны специально для использования в целях контроля и обслуживания электрического оборудования, работающего под высоким напряжением. Приборы имеют большой, легкий для чтения жидко-кристаллический дисплей с подсветкой, что позволяет его использовать как при ярком солнечном свете, так и при слабой освещенности. На дисплее отображаются: сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние аккумулятора и постоянная времени. Дополнительно - постоянно показывается время начала испытания, что исключает потребность в отдельных таймерах. Предусмотрены настраиваемые таймеры и подача предупреждений по заданным ограничениям. MIT510 экономичный вариант, имеет все необходимые функции для тестирования изоляции, в том числе встроенный таймер. MIT520 и MIT1020 обеспечивают выполнение стандартных замеров, а режимы диагностирования могут быть запрограммированы по следующим профилям:

IR (сопротивление изоляции)

PI (индекс поляризации)

DAR (коэффициент диэлектрической абсорбции)

SV (скорость подъема напряжения) DD (разряд диэлектрика.)

BURN (функция прожига)

Имея категорию безопасности CAT IV, прибор MIT510/2 представляет собой легкий в управлении и надежный прибор для измерения изоляции. Диапазон до 15 ТОм позволяет прибору автоматически выполнять измерение сопротивления изоляции IR. Встроенный таймер, а также большие испытательные диапазоны, позволяют легко и быстро произвести оценку состояния проверяемой изоляции. Прибор MIT510/2 работает от сети или аккумуляторной батареи, для которой имеется система управления временем работы.

Приборы имеют категорию безопасности CAT IV и может работать от сети или встроенной аккумуляторной батареи, для которой имеется система управления временем работы. Приборы серии S1-554/1054 обладают повышенной помехозащищенностью (до 4 мА).

Питание от внешней сети или от аккумулятора.

Аналого-цифровой дисплей с подсветкой

Регулируемое тестовое напряжение от 50 до 5000 или 10000 V.

Пределы измерений: до 15 ТΩ (5 kV) и до 35 ТΩ (10 kV)

Вывод результатов по RS232 и USB с использованием Megger Download Manager.

Имеется встроенная память для хранения результатов.

Характеристики Megger MIT510

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEGGER MIT510

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83