2 – магазин электрического сопротивления

Артикул: WMRUMC6012

Описание SONEL MC-6-01/2 с первичной поверкой

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКОЙ

Магазины электрического сопротивления **MC-6-01/2** применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-6-01/2:

Номиналы сопротивления ступеней декад	Pmax	Imax	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления
10 × 0,1 Ом	5 Вт	7 А	± 0,01 × Rвоспр
10 × 1 Ом	5 Вт	2,2 А	± 0,002 × Rвоспр
10 × 10 Ом	5 Вт	0,7 А	± 0,002 × Rвоспр
10 × 100 Ом	5 Вт	0,22 А	± 0,002 × Rвоспр
10 × 1 кОм	5 Вт	0,07 А	± 0,002 × Rвоспр
10 × 10 кОм	5 Вт	7 мА	± 0,002 × Rвоспр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-6-01/2:

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	550×130×150
Масса, не более	6 кг
Степень защиты корпуса	IP40
Электрическая прочность изоляции	2 кВ
Сопротивление изоляции	> 10 ГОм
Климатические условия применения	
Температура	от 10°C до 25°C
Влажность	от 25% до 80%
Атмосферное давление	от 630 мм. рт. ст. до 800 мм. рт. ст.
Условия хранения	
Температура	от -20°C до +60°C
Влажность	от 25% до 80%

Комплектация SONEL MC-6-01/2 с первичной поверкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MC-6-01/2

№	Наименование	Количество
1	Магазин электрического сопротивления - MC-6-01/2	1

© 2012-2025 ЭСКО