



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

3 — магазин электрического сопротивления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: WMRUMC6013



Описание MC-6-01/3 — магазин электрического сопротивления

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКОЙ

Магазины электрического сопротивления MC-6-01/3 применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.

Характеристики MC-6-01/3 — магазин электрического сопротивления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-6-01/3:

Номиналы сопротивления ступеней декад	P_{max}	I_{max}	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления
$10 \times 0,1 \text{ Ом}$	5 Вт	7 А	$\pm 0,01 \times R_{воспр}$
$10 \times 1 \text{ Ом}$	5 Вт	2,2 А	$\pm 0,005 \times R_{воспр}$
$10 \times 10 \text{ Ом}$	5 Вт	0,7 А	$\pm 0,005 \times R_{воспр}$
$10 \times 100 \text{ Ом}$	5 Вт	0,22 А	$\pm 0,005 \times R_{воспр}$
$10 \times 1 \text{ кОм}$	5 Вт	0,07 А	$\pm 0,005 \times R_{воспр}$
$10 \times 10 \text{ кОм}$	5 Вт	7 мА	$\pm 0,005 \times R_{воспр}$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-6-01/3:

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	550×130×150
Масса, не более	6 кг
Степень защиты корпуса	IP40
Электрическая прочность изоляции	2 кВ
Сопротивление изоляции	$> 10 \text{ ГОм}$
Климатические условия применения	
Температура	от 10°C до 25°C
Влажность	от 25% до 80%
Атмосферное давление	от 630 мм. рт. ст. до 800 мм. рт. ст.
Условия хранения	
Температура	от -20°C до +60°C
Влажность	от 25% до 80%

Комплектация MC-6-01/3 — магазин электрического сопротивления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MC-6-01/3

№	Наименование	Количество
1	Магазин электрического сопротивления - MC-6-01/3	1

