



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

1 - магазин электрического сопротивления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

info@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUMC9011



## Описание SONEL MC-9-01/1

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКОЙ

Магазины электрического сопротивления MC-9-01/1 применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-9-01/1:

| Номиналы сопротивления ступеней декад | $P_{max}$ | $I_{max}$ | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| $10 \times 0,1 \text{ Ом}$            | 5 Вт      | 7 А       | $\pm 0,005 \times R_{воспр}$                                            |
| $10 \times 1 \text{ Ом}$              | 5 Вт      | 2,2 А     | $\pm 0,001 \times R_{воспр}$                                            |
| $10 \times 10 \text{ Ом}$             | 5 Вт      | 0,7 А     | $\pm 0,0005 \times R_{воспр}$                                           |
| $10 \times 100 \text{ Ом}$            | 5 Вт      | 0,22 А    | $\pm 0,0005 \times R_{воспр}$                                           |
| $10 \times 1 \text{ кОм}$             | 5 Вт      | 0,07 А    | $\pm 0,0005 \times R_{воспр}$                                           |
| $10 \times 10 \text{ кОм}$            | 5 Вт      | 7 мА      | $\pm 0,0005 \times R_{воспр}$                                           |
| $10 \times 100 \text{ кОм}$           | 3 Вт      | 5 мА      | $\pm 0,0005 \times R_{воспр}$                                           |
| $10 \times 1 \text{ Мом}$             | 0,5 Вт    | 0,7 мА    | $\pm 0,0005 \times R_{воспр}$                                           |
| $10 \times 10 \text{ МОм}$            | 0,5 Вт    | 0,2 мА    | $\pm 0,001 \times R_{воспр}$                                            |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-9-01/1:

| Параметр                         | Значение                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм           | 550×260×150                           |
| Масса, не более                  | 9 кг                                  |
| Степень защиты корпуса           | IP40                                  |
| Электрическая прочность изоляции | 2 кВ                                  |
| Сопротивление изоляции           | $> 10 \text{ ГОм}$                    |
| Климатические условия применения |                                       |
| Температура                      | от 10°C до 25°C                       |
| Влажность                        | от 25% до 80%                         |
| Атмосферное давление             | от 630 мм. рт. ст. до 800 мм. рт. ст. |
| Условия хранения                 |                                       |
| Температура                      | от -20°C до +60°C                     |
| Влажность                        | от 25% до 80%                         |

## Комплектация SONEL MC-9-01/1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MC-9-01/1

| № | Наименование                                     | Количество |
|---|--------------------------------------------------|------------|
| 1 | Магазин электрического сопротивления - MC-9-01/1 | 1          |

