



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Из
оқ



Описание Fluke CO-220

Измеритель содержания оксида углерода (CO) Fluke CO-220 представляет собой автономный компактный инструмент, позволяющий проводить измерение уровня CO быстро и точно.

Изюминкой нового поколения электрохимических датчиков, используемых в CO-220, является быстрый отклик на изменение концентрации оксида углерода в окружающей среде без использования помпы.

Fluke CO-220 идеальный инструмент для специалистов, кому необходимо измерение уровня CO как в условиях промышленных предприятий и офисных зданий, так и в жилых домах, где возможно скопление продуктов сгорания.

Основные достоинства Fluke CO-220

- Прочный корпус и надежная электроника;
- Большой LCD дисплей с показаниями от 0 до 1000 ppm*;
- Яркая подсветка позволяет четко различать показания в темноте;
- Звуковой индикатор с возрастающей частотой звучания при увеличении уровня CO;
- Функция MAX Hold фиксирует и отображает на дисплее максимальный уровень CO;
- При включении производится автоматическое обнуление датчика и самодиагностика прибора;
- При необходимости звуковой индикатор можно отключить;
- Автоотключение после 20 минут простоя для экономии заряда батарей.
- Удобный доступ к батарейному отсеку;
- В комплект поставки входит мягкий чехол С50, батареи питания и инструкция по применению;
- Стабилизированный электрохимический датчик CO с возможностью замены, что продляет срок службы самого прибора;
- Срок службы датчика 3 года;
- Периодичность калибровки - 1 год;
- Срок службы штатных щелочных батарей 500 часов.

Технические характеристики

Пределы измерений: 0 ... 1000 ppm

Разрешение: 1 ppm

Точность: 3%

Характеристики Fluke CO-220

Технические характеристики Fluke CO-220	
Вес кг.	1.2