Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем и проникающим пищевым зондом

Артикул: 0563 8284

ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ И ПРОНИКАЮЩИМ ПИЩЕВЫМ ЗОНДОМ TESTO 826-T4

Быстродействующий и высокоточный инфракрасный термометр, созданный специально для измерений в пищевом секторе, идеально сочетает в себе бесконтактный и проникающий методы измерения температуры продукта. Прибор позволяет контролировать качество пищевых продуктов путем быстрого сканирования поверхностной температуры без необходимости в нарушении целостности упаковки. В случае сомнений проведите дополнительное измерение внутренней температуры продукта. Измерительные приборы testo - легкий и надежный способ соответствия требованиям HACCP.

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ И ПРОНИКАЮЩИМ ПИЩЕВЫМ ЗОНДОМ TESTO 826-T4

- Еще большая точность измерения благодаря новому процессору.
- Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс.".
- Сочетание 2-х способов измерения в одном приборе: ИК и проникающий метод.
- Оптическое и звуковое сигнальное оповещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ И ПРОНИКАЮЩИМ ПИЩЕВЫМ ЗОНДОМ TESTO 826-T4

NTC

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +230 °C
Погрешность	±0,5 °C (-20 ... +99,9 °C) ±1 °C или 1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Частота измерений	1,25 с.

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +300 °C
Погрешность	±1,5 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C или 2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Частота измерений	0,5 с.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Коэффициент излучения	0,1 ... 1

Параметр	Значение
Целеуказание	1-точечный лазерный указатель
Расстояние до точки замера	6,1
Спектральный диапазон	8 ... 14 µm
Стандарты	EN 13485
Гарантия	2 года
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	Примерно 20 ч
Размеры	148 x 34,4 x 19 mm
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	one-line
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	80 g

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 826-T4

Наименование	Количество
Лазерный целеуказатель	1
Защитный чехол TopSafe	1
Держатель	1
Защитный колпачок для наконечника зонда	1
Сверло для замороженных продуктов	1
Батарейки	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83