



Артикул: 0563 8284



tes
30f

Описание testo 826-T4

testo 826-T4, термометр, 2 в 1, с лазерным целеуказателем, защитным чехлом TopSafe, держателем для ремня/стены, защитным колпачком для наконечника зонда, сверлом для замороженных продуктов

Еще большая точность измерения благодаря новому процессору

Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс."

Сочетание 2-х способов измерения в одном приборе: ИК и проникающий методы

Оптическое и звуковое сигнальные оповещения

testo 826-T4 является лучшей моделью в серии приборов 826. В дополнение к преимуществам модели testo 826-T3 термометр позволяет отмечать точку замера лазерным целеуказателем и оснащен акустическим сигналом, который срабатывает при превышении установленных предельных значений.

Проникающий термометр и бесконтактный ИК термометр в одном компактном приборе

Выборочная проверка температуры с помощью ИК сенсора без повреждения упаковки

С лазерным целеуказателем

Измерение внутренней температуры с помощью тонкого и надежного зонда

При превышении предельных значений срабатывает акустический или оптический сигнал тревоги

Плюс все преимущества модели testo 826-3

Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ

Область замера отмечается 1-точечным лазерным лучом.

Характеристики testo 826-T4

Технические характеристики Testo 826-T4	
Диап. изм. t °C	-30 ... 300
Погрешность ±°C	2
Вес кг	0.08
Элементы питания / напряжение, В	2 x AAA / 3
Габариты, мм	218 x 35 x 19
Рабочая t°С	0 +50
Зонды Testo 826-T4	
Тип зонда	ИК
Диап. изм. °C	-50 ... +300
Погрешность °C	±1.5/±2
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Измерение температуры окружающего воздуха
Диапазон измерений °C	-50 ... +230
Погрешность °C	±0.5/±1
Разрешение °C	0.1

Комплектация testo 826-T4

1.	Пирометр
2.	батарейка

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83