Артикул: 6410-593

Ди
за

Ча
то

Пи

Из
со

То

Ди
Ос

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ DET2/2:

DET2/2 - Высокоточный, автоматически настраиваемый диагностический измеритель сопротивления заземления.

- Высокоточное измерение сопротивления заземления в самых сложных условиях;
- Высокое разрешение - 0,001 Ом и автоматическое переключение диапазонов;
- Простое управление через меню.

Цифровой измеритель сопротивления заземления DET2/2 обладает широким измерительным диапазоном: от 0,010 Ом до 19,99 кОм. Идеален для тестирования крупных и сложных систем заземления и для работы в сложных условиях. Точность измерения +/-0,5%, разрешение - 0,001 Ом. Микропроцессорное управление и улучшенная фильтрация упрощают процесс тестирования при высоком уровне помех.

Характеристики Megger DET2/2

Измерения	
Диапазон измерения сопротивления заземления	0,010 Ом ... 19,99 кОм при разрешении 1 мОм
Точность (при 23 °C)	±5% ±2 ед. сч ±10 мОм
Частота измерения	105... 160 Гц
Измерительный ток	50 мА
Максимальное выходное напряжение	до 50 В
Общие данные	
ЖК-дисплей	130x35 мм
Влажность	до 90%
Питание	12В
Ресурс аккумулятора	2,6 А*ч
Потребляемая мощность	до 9 Вт
Габариты	245x344x158 мм
Вес	5 кг

Комплектация Megger DET2/2

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель DET2/2	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование