ти-канальный логгер данных давления, температуры и влажности с внутренним сенсором и разъемами для внешних зондов

Артикул: 0572 1767

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Кл
за

Пи

Ра

ОПИСАНИЕ 5ТИ-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С ВНУТРЕННИМ СЕНСОРОМ И РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 P1

Логгер данных **testo 176 P1** окажет Вам оптимальную поддержку при необходимости в надежном и точном документировании параметров условий окружающей среды, например, в лабораториях. Данная модель оснащена встроенным сенсором абсолютного давления и двумя разъемами для внешних зондов влажности.

ОСОБЕННОСТИ 5ТИ-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С ВНУТРЕННИМ СЕНСОРОМ И РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 P1

- Объем памяти на 2 млн. значений;
- Высокоточное измерение и надежное документирование параметров условий окружающей среды, например, в лаборатории;
- Встроенный сенсор абсолютного давления и возможность подключения двух внешних зондов влажности;
- Ресурс батареи до 8 лет;
- Стандартные батареи (типа АА); возможность замены пользователем;
- Большой, четкий дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5ТИ-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С ВНУТРЕННИМ СЕНСОРОМ И РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 P1

Параметр	Значения
Сенсор	NTC / емкостный сенсор влажности / сенсор абсолютного давления
Каналы	2 зонда, 4 внешних канала, 1 внутренний
Единицы измерения	°C, °F, %ОВ, ttp, г/м3, гПа, мбар, в Hg, в H2O, psi
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C -40 ... +70 °Ctd 0...100 %ОВ 600 мбар...1100 мбар
Погрешность	±0.2 °C (-20 ... +70 °C) ±0.4 °C (ост. диапазон) ±3 мбар (0 ... +50 °C)
Разрешение	0.1 °C 0,1 %ОВ 1 мбар
Ресурс батареи	8 лет, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Тип батареи	1 литиевая батарея
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Память	2 млн. значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 P1

№	Наименование	Количество
1	5-канальный логгер данных давления, температуры и влажности с внутренним сенсором (абсолютного давления) и разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности) testo 176 P1	1
2	Настенный держатель	1
3	Комплект батареек	1
4	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83