Артикул: 0563 3163

tes
фи

Описание testo 316-3

Преимущества продукта:

- Высокая чувствительность сенсора (< 4 г/год) позволяет обнаружить малейшие утечки
- Обнаружение утечек всех стандартных хладагентов
- Простота управления посредством одной кнопки
- Незамедлительная готовность прибора (нет необходимости в предварительных настройках)

testo 316-3 – надежный прибор для обнаружения утечек хладагентов, который займет достойное место среди инструментария специалистов холодильного сектора. Благодаря высокой чувствительности testo 316-3 поможет обнаружить малейшие утечки; кроме того, прибор соответствует требованиям директивы ЕС по Ф-газам, а также стандартам SAE J1627 и EN14624.

Для того чтобы приступить к измерениям, Вам необходимо всего лишь включить прибор – предварительная настройка и выбор характеристических кривых не требуются. Благодаря функции автоматического обнуления прибор testo 316-3 сможет обнаружить утечки хладагентов даже в помещениях с сильно загрязненным воздухом.

Характеристики testo 316-3

Технические характеристики Testo 316-3	
t °C хранения	0 … +50
Рабочая t °C	-20 … +50
Ресурс батареи ч	16
Вес кг	0.5
Зонды Testo 316-3	
Тип зонда	нет

Комплектация testo 316-3

1.	Testo 316-3
2.	наконечник сенсора
3.	транспортировочный кейс
4.	протокол калибровки
5.	батарейки; фильтр

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование