

# телечным онис в москее ВЕСПЛАТНЫМ ЗВОНОК ЦЕНТРИЛЬНЫМ ОНИС В МОСКЕЕ РАБОТАЕМ В БУДНИС В ДО 18 РАБО

Артикул: 0563 3080



Ди Tei xpa

Tei pa

По Pa

Ве

### ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

# ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА САЖЕВОГО ЧИСЛА TESTO 308

testo 308 является прибором для быстрого цифрового определения сажевого числа. Он регистрирует сажевое число в цифровом виде с разрешением до десятых с постоянным забором пробы. Мощная LED подсветка обеспечит четкость и удобочитаемость показаний даже при плохом освещении. Цифровой анализатор сажевого числа отличается простой структурой меню и эргономичной рукояткой-пистолетом. Технология testo 308 обеспечивает достижение высокой точности благодаря подогреваемой точке измерения, что, в свою очередь, предотвращает возникновение ошибок, вызванных конденсатом. Посредством инфракрасного интерфейса Вы сможете установить беспроводную связь, распечатать полученные значения на IrDA принтере или передать их в анализатор дымовых газов и КПК.

## ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА САЖЕВОГО ЧИСЛА TESTO 308

- Оперативность измерений;
- Простая навигация по меню:
- Высокая точность измерений;
- Яркая LED подсветка дисплея;
- Легкая распечатка данных через ИК-принтер;
- Протестирован по стандартам TUV;
- Интерфейс BLUETOOTH® (опция);
- Легкая смена фильтровальной бумаги;
- Интегрированный сборник конденсата;
- Класс защиты ІР40;
- Эргономичный и компактный дизайн.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА САЖЕВОГО ЧИСЛА ТЕЅТО 308**

Para constant	<b>6</b>		
Параметр	Значение		
Фотодиод			
Диапазон измерений	0 6 RZ		
Погрешность	±0,2 RZ		
Разрешение	±0,1 RZ		
Общие технические данные			
Класс защиты	IP40		
Производительность насоса	1.63 ± 0.1 l		
Эталонный фильтр	990 мбар и +20°C окружающей среды		
Отбор проб газа	трубка из нержавеющей стали, D 220мм, резиновый шланг, D 100мм		
Стандарты	2014/30/EU		
Дисплей	сегментный дисплей		
Подсветка дисплея	с подсветкой		
Тип аккумулятора	литиево-ионный, 2600мА		
Зарядка аккумулятора	в приборе через блок питания или отдельно в зарядном устройстве		
Ресурс аккумулятора	45 одиночных замеров		
Температура хранения	-20 +50 °C		
Bec	600 г включая аккумулятор		
Размеры	270 х 63 х 120 мм		

Параметр	Значение
Рабочая температура	0 +40 °C

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 308 КОМПЛЕКТ

Nº	Наименование	Количество
1	Анализатор сажевого числа testo 308	1
2	Аккумулятор	1
3	Заводской протокол калибровки	1
4	Блок питания	1
5	Кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83