



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

7 (495) 495-11-11 — анализатор сажевого числа (с блоком питания и

кеисом)

Артикул: 0563 3080



Ди

Тел
хр:

Тел
ра:

По

Ра

Ве

ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА САЖЕВОГО ЧИСЛА TESTO 308

testo 308 является прибором для быстрого цифрового определения сажевого числа. Он регистрирует сажевое число в цифровом виде с разрешением до десятых с постоянным забором пробы. Мощная LED подсветка обеспечит четкость и удобочитаемость показаний даже при плохом освещении. Цифровой анализатор сажевого числа отличается простой структурой меню и эргономичной рукояткой-пистолетом. Технология **testo 308** обеспечивает достижение высокой точности благодаря подогреваемой точке измерения, что, в свою очередь, предотвращает возникновение ошибок, вызванных конденсатом. Посредством инфракрасного интерфейса Вы сможете установить беспроводную связь, распечатать полученные значения на IrDA принтере или передать их в анализатор дымовых газов и КПК.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА САЖЕВОГО ЧИСЛА TESTO 308

- Оперативность измерений;
- Простая навигация по меню;
- Высокая точность измерений;
- Яркая LED подсветка дисплея;
- Легкая распечатка данных через ИК-принтер;
- Протестирован по стандартам TUV;
- Интерфейс BLUETOOTH® (опция);
- Легкая смена фильтровальной бумаги;
- Интегрированный сборник конденсата;
- Класс защиты IP40;
- Эргономичный и компактный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА САЖЕВОГО ЧИСЛА TESTO 308

Параметр	Значение
Фотодиод	
Диапазон измерений	0 ... 6 RZ
Погрешность	±0,2 RZ
Разрешение	±0,1 RZ
Общие технические данные	
Класс защиты	IP40
Производительность насоса	1.63 ± 0.1 l
Эталонный фильтр	990 мбар и +20°C окружающей среды
Отбор проб газа	трубка из нержавеющей стали, D 220мм, резиновый шланг, D 100мм
Стандарты	2014/30/EU
Дисплей	сегментный дисплей
Подсветка дисплея	с подсветкой
Тип аккумулятора	литиево-ионный, 2600мА
Зарядка аккумулятора	в приборе через блок питания или отдельно в зарядном устройстве
Ресурс аккумулятора	45 одиночных замеров
Температура хранения	-20 ... +50 °C
Вес	600 г включая аккумулятор
Размеры	270 x 63 x 120 мм

Параметр	Значение
Рабочая температура	0 ... +40 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 308 КОМПЛЕКТ

№	Наименование	Количество
1	Анализатор сажевого числа testo 308	1
2	Аккумулятор	1
3	Заводской протокол калибровки	1
4	Блок питания	1
5	Кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83