



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ин



Описание KC DDD-KC-2-4-R(G,Y)

Индикатор цифровой DDD-KC-2-4-R(G,Y)

Индикаторы цифровые многостраничная модификация DDD-KC-2-4-R(G, Y)- предназначены для работы с приборами серии Т - многофункциональными измерительными приборами PD194PQ, ампервольтметрами PD194UI, амперметрами PA194I, вольтметрами PZ194U.

Индикаторы подключаются к приборам по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU) и отображают в реальном времени значения измеренных электрических параметров.

Приборы используются в различных системах управления в энергетике и других отраслях промышленности. Результаты измерений отображаются на светодиодном индикаторе (высота цифр 20 мм, цвет индикатора, красный - R, зеленый - G или желтый - Y, выбирается при заказе). Имеются многостраничная и одностраничная модификации прибора. Многостраничная модификация DDD-KC-2-4-R(G, Y) показывает измеренные параметры последовательно. Смена страниц осуществляется вручную при помощи кнопок или автоматически с заданным интервалом. Список отображаемых страниц редактируется.

Доступны следующие страницы:

- фазные напряжения U_a , U_b , U_c ;
- линейные напряжения U_{ab} , U_{bc} , U_{ca} ;
- токи по фазам I_a , I_b , I_c ;
- активные мощности по фазам P_a , P_b , P_c ;
- реактивные мощности по фазам Q_a , Q_b , Q_c ;
- суммарная активная P , суммарная реактивная Q мощности, общий коэффициент мощности PF ; -
- суммарная активная P , суммарная реактивная Q и полная S мощности;
- частота сети F .

Одностраничная модификация DDD-KC-2-4-R(G, Y)-1 показывает до трех измеренных параметров, которые выбираются при заказе. Индикаторы не требуют проверки, так как не являются средством измерений.

Структура условного обозначения модификаций индикаторов DDD-KC-2.

Характеристика/Параметр		Описание/Значение
Тип индикатора		светодиодный
Высота цифры индикатора	мм	20
Цвет индикатора		красный, зеленый или желтый
Количество строк индикации		до 3
Диапазон отображаемых значений		от минус 9999 до 9999
Яркость		5 уровней
Дополнительные индикаторы названия отображаемых параметров		есть в многостраничной модификации
Период обновления результатов измерений	сек	1
Цвет дополнительных индикаторов		красный
Напряжение питания	В	~80-270, 45-55 Гц или =80-270
		=19-50
Мощность, потребляемая от источника питания, не более	ВА	5
Интерфейс		RS-485 (Modbus RTU)

