Артикул: 0563 2051



Те
в п

Описание Testo 205

Testo 205 - пищевой проникающий pH-метр / **термометр**с температурной компенсацией, разработанный вместе с экспертами из пищевой отрасли, для измерений в полутвердых субстанциях. Основная сфера применения **pH-метра Testo 205** - мясная промышленность. Эргономичный дизайн и поверхностный дисплей делают **pH-метр Testo 205** идеальным для применения в производстве, для мониторинга поступающего сырья и для проведения периодических замеров. Комбинация pH проникающего зонда и зонда температуры для быстрой и точной температурной компенсации является уникальной. Автоматическое распознавание стабильных показаний значительно облегчает весь процесс проведения замеров. Замена измерительного наконечника может быть произведена пользователем. **pH-метр Testo 205** защищен от попадания пыли и грязи колпачком.

Особенности ph-метра Testo 205:

- Совмещенный pH электрод и температурный зонд
- Измерительный наконечник может быть заменен вручную
- Гель для защиты и хранения электрода (зонда)
- Подсвечивающийся контрастный дисплей
- Звуковое сопровождение нажатия клавиши
- 2-х строчный дисплей
- Автоматическая распознавание значения полной шкалы
- Возможность 1, 2 и 3-х точечной калибровки

Характеристики Testo 205

Технические характеристики Testo 205	
Рабочая t °C	0 ... +50
Дисплей	ЖКИ, 2 строки
Питание	4 литиевых батареи типа LR44
Ресурс батар.	80
Вес кг	0.135
Габариты	145x38x167
Зонды Testo 205	
Тип зонда	pH электрод
Диапазон измерений ph	0 ... 14
Разрешение ph	0.01
Погрешность ph	±0.02
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	0 ... +60
Разрешение °C	0.1
Погрешность °C	±0.4

Комплектация Testo 205

1.	Электронный блок
2.	Колпачок для хранения
3.	Элементы питания
4.	Инструкция по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83