



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 2061



Описание Testo 206 PH1

pH-метр Testo 206 pH1 предназначен для экспресс-проверки pH различных жидкостей. **pH-метр Testo 206 pH1** имеет уникальную комбинация pH погружного зонда и температурного зонда для эффективной температурной компенсации. Автоматическое распознавание стабильного показания делает измерения **pH-метром Testo 206 pH1** более легкими. Чехол TopSafe, включенный в комплект поставки, делает инструмент идеальным для применения вне помещений и в промышленных условиях. pH погружной зонд Testo защищен от грязи защитным колпачком с гелевым наполнителем.

Особенности pH-метра Testo 206 pH1:

- Универсальный, точный pH метр
- Гель для защиты и хранения электрода (зонда)
- Автоматическая распознавание значения полной шкалы
- Встроенный температурный зонд
- 2-х строчный дисплей
- Возможность 1, 2 и 3-х точечной калибровки
- Не подвержен влиянию загрязнений и пыли благодаря чехлу TopSafe

Данные комплектующие не входят в базовый комплект поставки Testo 206 pH1 и приобретаются отдельно!!!

Характеристики Testo 206 PH1

Технические характеристики Testo 206 PH1	
Дисплей	LCD, 2 строки
Питание	1 x CR2032
Ресурс батар.	80 ч
Вес кг	0.69
Габариты	197 x 33 x 20
Зонды Testo 206 PH1	
Тип зонда	pH электрод
Диапазон измерений pH	0 ... 14
Разрешение pH	0.01
Погрешность pH	±0.02
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	0 ... +60
Разрешение °C	0.1
Погрешность °C	±0.4

Комплектация Testo 206 PH1

1.	Testo 206 pH1
2.	Электронный блок
3.	Наконечник зонда pH1
4.	Колпачок для хранения с гелем
5.	Чехол TopSafe; Элемент питания
6.	Держатель для ремня

7.	Инструкция по эксплуатации
----	----------------------------

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83