



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

Fault Converter

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Fat

Описание Seba spektrum Fault Converter

Fault Converter дополнение к рефлектометрам

- Распознавание влажных дефектов в кабеле
- Простое использование
- Все параметры устанавливаются посредством кнопок

Fault Converter является дополнением к рефлектометрам и служит для распознавания влажных дефектов, в особенности в коммуникационных кабелях. Измерительные сигналы рефлектометра получают благодаря Fault Converter дополнительный потенциал постоянного напряжения до 200 В с изменяющейся полярностью.

Это изменение постоянного напряжения вызывает в начале влажной или мокрой области кабеля гальваническую реакцию, которую можно наблюдать на дисплее рефлектометра в виде изменений амплитуды сигнала. В качестве рефлектометра необходим прибор с двумя измерительными входами, например, Digiflex Com или Easyflex Com , поскольку изменения лучше всего видны при сравнительном измерении или в режиме IFL.

Характеристики Seba spektrum Fault Converter

Технические характеристики Seba spektrum Fault Converter	
Вес кг	0,15
Питание	батарея (9V блок)
Рабочая t °C	-25C ...+ 55 C
Размеры, мм	115x72x40 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83