Tel

Описание Seba spektrum Teleflex LV

Teleflex LV Рефлектометр

- Обнаружение нелегальных подключений
- Измерение на кабелях под напряжением с CAT IV/600 В
- Высочайшее разрешение в ближней области

Решение против нелегальных подключений и для локализации повреждений в ближней области
Обычные рефлектометры (TDR) имеют в ближней области разрешение, очень часто не подходящее для специальных требований.

В особенности в случае низковольтных кабелей, негомогенная структура которых приводит к большому количеству отражений, не имеющих реального источника и, в то же время, накладываются на важную информацию, не позволяя, таким образом, распознать важную информацию.

Как альтернативное решение предлагается здесь технология “Step TDR”, в которой вместо обычного измерительного импульса, имеющего восходящий и ниспадающий фронты, используется импульс с одним восходящим фронтом, т.н. шаговый импульс.

Характеристики Seba spektrum Teleflex LV

Технические характеристики Seba spektrum Teleflex LV	
Вес кг	350 г
Диапазон измерения м.	2,5 м, 5 м, 10 м, 20 м, 40 м,80 м, 160 м, 320 м, 640 м
Выбор диапазона измерения	вручную
Точность измерения %	1% от выбранного диапазона
Разрешение измерения %	ок. 1% от измер. диапазона
Разрешение ЖК-дисплея пикс.	ЖКД, 128 x 64 пикс, с подсветкой
Генератор тонального сигнала Гц.	810 … 1100 Гц
Амплитуда зондирующего импульса В	5 VSS
Питание	Li-Ion-аккумулятор (24 Втч)
t °C хранения	-20 °C ... +70 °C
Рабочая t °C	-10 °C ... +50 °C
Размеры, мм	90 x 165 x 37 мм
Степень защиты корпуса	IP54

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование