



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83  
**Teleflex LV Monitor**  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Tel



## Описание Seba spektrum Teleflex LV Monitor

### Teleflex LV Monitor Рефлектометр

Контроль и локализация повреждений на низковольтных кабелях, находящихся под напряжением  
Трехфазный монитор кабельных линий для постоянного контроля тока и напряжения  
Удаленное управление посредством GSM и Bluetooth

Прибор Teleflex LV Monitor предназначается для локализации всех повреждений в низковольтных сетях, в особенности интермиттирующих повреждений, локализация которых всегда представляла сложности. Дополнительно прибором записываются изменения тока и напряжения.

Сохраненные данные могут быть считаны через ПК или ноутбук посредством Bluetooth либо посредством телефонного соединения (проводного или GSM).

В противоположность к другим переносным рефлектометрам Teleflex LV Monitor соединен одновременно со всеми тремя фазами низковольтного кабеля и позволяет пользователю проводить измерения в локальном режиме работы либо с удаленным доступом на любой комбинации фаз. Питание прибора осуществляется от одной из трех подключенных фаз.

## Характеристики Seba spektrum Teleflex LV Monitor

Технические характеристики Seba spektrum Teleflex LV Monitor	
Вес кг	2,8 кг
Питание	115/230 В 50/60 Гц
Рабочая t °С	-10 °С до + 40 °С
Размеры, мм	270 x 250 x 120 мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83