



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
A2-4 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тип
ин
Св
ПК
Ди
Ос
Из
РН
Из
те
Из
со

НАЗНАЧЕНИЕ ПИКОАМПЕРМЕТРА A2-4

Пикоамперметр A2-4 - уникальный системный измеритель малых токов.

Прибор A2-4 позволяет производить измерения практически во всем диапазоне токов.

Пикоамперметр A2-4 отличается высоким быстродействием, что важно для применения его в составе автоматизированных измерительных систем.

Прибор A2-4 может быть использован в микроэлектронике - при контроле технологических процессов изготовления интегральных схем и их компонентов, электротехнике - при определении изолирующих свойств материалов, радиоэлектронике - при настройке и контроле параметров электронных схем, медицине - при мониторинге заболеваемости в качестве первичного преобразователя, газовой хроматографии и масс-спектрометрии - при определении спектрального состава вещества.

ОСОБЕННОСТИ ПИКОАМПЕРМЕТРА A2-4

- Аналоговый выход
- Интерфейсы (RS-232C)
- Малые габариты и масса
- Быстродействующий усилитель
- Сменные адаптеры

Характеристики МНИПИ A2-4

Параметр	Значение
Диапазон измерения тока	1*10 ⁻¹⁴ - 1*10 ⁻² А
Погрешность	0,1 - 0,5 %
Время установления показаний	2*10 ⁻² - 2*10 ⁻⁵ с
Общие характеристики	
Питание (сеть)	(220±20) В; (50±0,5) Гц
Потребляемая мощность	10 В · А
Габаритные размеры (HxWxD)	105x284x366 мм
Масса	3,5 кг
Условия эксплуатации: Рабочая температура Влажность	5°C - 40°C 80% при 25 °C

Комплектация МНИПИ A2-4

№	Наименование	Количество
1.	Пикоамперметр A2-4	1

