



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

0А-7 (495) 258-80-83

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke 5700A/5720A

Выводим точность

на новый уровень.

- Являясь калибратором высочайшей точности, он поддерживает приборы с эффективностью измерения до 8,5 разрядов
- Метод Artifact Calibration обеспечивает минимальную стоимость поддержки при максимальной степени достоверности работы
- Дополнительный широкополосный выходной сигнал до 30 МГц

Технические характеристики:

Напряжение постоянного тока	Диапазоны:	от 0 до ± 1 100 В
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5700A:	$\pm 7,0$ миллионных долей от значения уставки
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5720A:	$\pm 3,5$ миллионных долей от значения уставки
Напряжение переменного тока	Диапазоны:	от 220 мВ до 1 100 В
		от 10 Гц до 1 МГц
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5700A:	$\pm 75,0$ миллионных долей от значения уставки
Сопротивление	Диапазоны:	от 0 до 100 МОм, 18 значений в $\times 1$ и $\times 1,9$
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5700A:	$\pm 12,0$ миллионных долей от установленного значения
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5720A:	$\pm 8,5$ миллионной доли
Постоянный ток	Диапазоны:	от 0 до $\pm 2,2$ А (11 А с 5725A)
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5700A:	± 50 миллионных долей от значения уставки
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5720A:	± 35 миллионных долей от значения уставки
Переменный ток	Диапазоны:	от 9 мА до 2,2 А (11 А с 5725A), от 10 Гц до 10 кГц
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5700A:	± 140 миллионных долей от значения уставки
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5720A:	± 120 миллионных долей от значения уставки
Дополнительный компонент переменного напряжения в широком диапазоне частот	Диапазоны:	от 300 мВ до 3,5 В
		от 10 Гц до 30 МГц
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5700A:	$\pm 0,4$ % от установленного значения
	Наилучшая погрешность за 1 год для 5720A:	$\pm 0,4$ % от установленного значения

Общие технические характеристики

Время прогрева:	Двойной интервал времени с момента последнего прогрева, но не более 30 мин.
Установка системы	Доступна конфигурация с выходами на задней панели и набор для монтирования в стойку
Интерфейсы	IEEE-488, RS-232, 5725A, 5205A или 5215A, 5220A, вход фазовой синхронизации (BNC), выход опорного фазового сигнала (BNC)

Температурный режим	Эксплуатация:		от 0 до 50 °С
	Калибровка:		от 15 до 35 °С
	Хранение:		от –40 до 75 °С
Относительная влажность	Эксплуатация:	< 80 % при 30 °С, < 70 % при 40 °С, < 40 % при 50 °С	
	Хранение:	< 95 %, без конденсации После длительного хранения при высокой температуре и влажности может потребоваться стабилизация после включения продолжительностью четверо суток.	
Класс безопасности		Спроектирован в соответствии со стандартами UL311; IEC 348-1978; IEC 66E (CO)4; CSA 556B	
Защитная изоляция		20 В	
ЭМП/РЧП		Спроектирован в соответствии с FCC Rules Part 15, Subpart J, Class B; VDE 0871, Class B	
Сетевое питание		от 47 до 63 Гц; 100 В, 110 В, 115 В, 120 В, 200 В, 220 В, 230 В, 240 В, допускается превышение напряжения до +10 % от установленного значения	

	Максимальная мощность:	5700A/5720A: 300 В·А; 5725A: 750 В·А	
Размер	5700A/5720A:	Высота: 17,8 см (стандартная единица высоты стойки плюс 1,5 см на нижние опоры); ширина: 43,2 см (стандартная ширина стойки); глубина: 63,0 см (общая), 57,8 см (глубина стойки)	
	5725A:	Высота: 13,3 см; ширина и глубина такие же, как у модели 5700A/5720A	
		Оба устройства выступают на 5,2 см вперед из стойки	
Масса	5700A/5720A:	27 кг	
	5725A:	32 кг	

Характеристики
Fluke 5700A/5720A

Технические характеристики Fluke 5700A/5720A	
Вес	27кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83