



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUKT160



КТ

Описание SONEL KT-160 (с поверкой)

SONEL KT-160 это измеритель для профессионалов, который используется для мониторинга распределения температуры разных поверхностей. Он предлагает качественный контроль изменений температуры в процессе производства. SONEL KT-160 широко применяется в топливно-энергетической отрасли, энергетике, металлургической и химической промышленности. Широкий выбор опций заметно упрощает процесс измерения и повышает его эффективность. Оформить результаты измерений можно с помощью бесплатного программного обеспечения на русском языке. Это ПО предлагает возможность редактирования текстовых и графических данных.

ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Термические:

поле зрения/минимальное фокусное расстояние	20,6°×15,5°/11 мм (стандартный объектив)
температурная чувствительность	≤ 0,1° C при 30° C
частота кадров	30 Гц
фокусировка	автоматическая/ручная
тип детектора	неохлаждаемый FPA микроболометр (160×120 пикселей, 25 мкм)
спектральный диапазон	от 8 до 14 мкм

Визуальные:

встроенная видеокамера	CMOS сенсор, 1600×1200 пикселей, режим «True Colors» (24 бит)
------------------------	---

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

дисплей	цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 3,6 дюйма (9,1 см)
выходной видеосигнал	PAL/NTSC
технология InfraFusion	сочетание реального и инфракрасного изображений

ИЗМЕРЕНИЕ

диапазон температур	от -20° C до 250° C
точность	±2° C или ± 2% от показаний
режим измерения	фиксированная точка, область (МИН/МАКС)
коэффициент эмиссии	варьируется от 0,01 до 1,00 (с шагом 0,01)
корректировка оптической передачи	автоматическая, основанная на сигналах от датчиков
функциональные возможности	автоматическая коррекция основанная на расстоянии, относительной влажности, атмосферной передаче и внешней оптике

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ:

Тип	полупроводниковый A1 GaInP диодный лазер
-----	--

СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Тип носителя	флэш-память на съемной SD карте 2 Гб и внутренняя память 150 Мб
Формат файлов	JPG с термографическими данными, реальным изображением и голосовыми комментариями
Голосовые комментарии	до 60 с на одно изображение

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

тип батареи	аккумуляторные батареи или алкалиновые элементы питания типоразмера AA
-------------	--

система зарядки	встроенное зарядное устройство
время работы	свыше трех часов непрерывной эксплуатации
работа от сети переменного тока	.адаптер переменного тока 110/220 В, 50-60 Гц

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

рабочая температура	от -10° С до 50° С
температура хранения	от -20° С до 60° С
влажность	рабочая и хранения: от 10% до 95%, без конденсации влаги
степень защиты корпуса	IP54 IEC 52
устойчивость к перегрузкам	25G, IEC 68C 68-2-29
устойчивость к вибрации	2G, IEC 68-2-6

ИНТЕРФЕЙСЫ

USB 2.0	передача изображения (термического и реального), результатов измерений и голосовых комментариев на ПК
---------	---

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

масса	0,73 кг (с элементами питания)
габариты	111×124×240 мм
корпус	пластик и резина

Характеристики SONEL KT-160 (с поверкой)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SONEL KT-160 (С ПОВЕРКОЙ)	
---	--

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83