



ТД «ЗСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(без поверки)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUKT160A



So

Описание SONEI KT-160A (без поверки)

Sonei KT-160A ТЕПЛОВИЗОР

KT-160 — профессиональный измеритель, предназначенный для наблюдения за распределением температуры различных поверхностей. Позволяет обеспечить качественный контроль температурных изменений в любом производственном процессе. Нашел широкое применение в энергетике, энергоснабжении, в металлургической и химической промышленности, а также в топливно-энергетическом комплексе. Широкий набор дополнительных возможностей позволяет не только упростить, но и повысить эффективность процесса измерения. Оформление результатов возможно с помощью русифицированного бесплатного программного обеспечения, обладающего возможностью редактирования текстовой и графической информации

Основные характеристики:

- автофокус/ручной режим фокусировки;
- частота обновления кадров 30 Гц;
- устойчивость к вибрации - стабильное, четкое изображение без необходимости использования штатива;
- встроенная камера с разрешением 1600×1200 пикселей - автоматически осуществляет запись фактического изображения, записанного в инфракрасной области;
- возможность записи 1 минуты голосового сообщения для каждого сохраненного изображения;
- запись в формате JPEG — позволяет быстро просматривать в любом графическом редакторе; 8 цветовых палитр;
- питание от батареек стандарта AA, аккумуляторных батарей или работа от сети 220 В;
- встроенный лазерный указатель;
- русифицированное программное обеспечение;
- 3,6-дюймовый ЖК-дисплей;
- внутренняя память + карта памяти SD или передача в реальном времени на ПК (USB);
- видеовыход PAL/NTSC - позволяет подключать к внешнему дисплею или записывающему устройству для мониторинга в режиме реального времени;
- степень защиты корпуса IP54, ударозащищенный корпус

Характеристики SONEI KT-160A (без поверки)

Основные характеристики SONEI KT-160A (без поверки)	
Дисплей	цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 3,6 дюйма (9,1 см)
t° чувств. мК	≤ 0,1° С при 30° С
t° диапазон С°	от -20° С до 350° С
Частота обновления Гц	30 Гц
Фокусировка	автоматическая/ручная
Встроенная цифровая камера	CMOS сенсор, 1600×1200 пикселей, режим «True Colors» (24 бит)
Размеры Д x Ш x В мм	111×124×240 мм
Вес, кг	0,73 кг (с элементами питания)
Емкость аккумулятора: мА/ч	свыше трех часов непрерывной эксплуатации
Способ зарядки	встроенное зарядное устройство