



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
1255 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7000057984



Ср
слу
ра

Описание 3M Scotchmark 1255

- Уверенная идентификация любого типа инженерной коммуникации — как металлической, так и неметаллической (ВОЛС или полимерный трубопровод).
- Высокая точность локализации (отклонения в пределах 10-20 см).
- Отсутствие помех в процессе маркеропоиска от металлических объектов в грунте (включая металлическую жилу самого кабеля) за счет специально подобранной резонансной частоты маркера.

Применяется для обозначения трассы и спец. мест на магистральных и зонавых линиях связи, в случае, если они проложены на глубине, исключающей использование шаровых маркеров 3М для неинтеллектуальных шаровых маркеров, с учетом расстояния между маркером и кабелем) и при этом лежат в грунтах с низкой плотностью, делающих неудобной установку полноразмерного маркера.

Электронные маркеры закладываются в грунт рядом с кабельными линиями связи (как медными, так и волоконно-оптическими) в процессе их строительства, при проведении реконструкции или аварийно-восстановительных работ. Данный маркер неприменим при прокладке линии связи кабелеукладчиком. Преимуществами системы электронной маркировки 3М являются: - Уверенная идентификация любого типа кабеля связи — как металлического, так и неметаллического (ВОЛС) - Высокая точность локализации (отклонения в пределах 10-20 см) - Отсутствие помех в процессе маркеропоиска от металлических объектов в грунте (включая металлическую жилу самого кабеля) за счет специально подобранной резонансной частоты маркера Согласно международному стандарту APWA, электронные маркеры для различных отраслей различаются цветом корпуса и резонансной частотой. Маркеры для сетей связи имеют оранжевый цвет и работают на частоте 101,4 кГц

Характеристики 3M Scotchmark 1255

Технические характеристики 3M Scotchmark 1255	
Цвет	оранжевый
Область применения	линии связи
Тип	пассивный
Форм-фактор	средний
Максимальная глубина погружения	1,8 м
Частота	101,4 кГц
Диаметр	201 мм
Толщина	32 мм
Рабочая t °C	-20 +50
t °C хранения	-40 +70
Минимальное количество для заказа	1 штука

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83