номер с видоискателем RGK D120

Артикул: 4610011871382

То

Мо

Ди

Те
ра

Те
хр

Ис
пи

Кл
за

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер RGK D120 предназначен для измерений больших расстояний — до 120 метров, как в помещении, так и на улице. Качество и удобство измерений не зависит от освещения и может выполняться даже в солнечную погоду.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА RGK D120

- Увеличенное расстояние измерений — лазерный дальномер с видоискателем RGK D120 измеряет дистанцию до 120 метров с точностью ±2 мм.
- Цифровой видоискатель — позволит проводить измерения на предельных дистанциях до 120 метров как в помещениях, так и на улице, вне зависимости от освещения. Даже солнечная погода не помешает точно навести дальномер на цель.
- Micro-USB — служит для загрузки сохранённых данных на ПК для последующей обработки в программе LDM Studio, поставляемой в комплекте с RGK D120. С помощью этой программы вы сможете мгновенно распечатать результаты измерений или выгрузить их в таблицу Excel. В таблице содержится информация обо всех замерах и результатах вычислений, а также о промежуточных значениях при подсчёте площадей и объёмов.
- Уровень и инклинометр — обеспечивают точное выведение измерений в горизонт и возможность измерения угла — в градусах, или уклона — в процентах. Также позволяет выровнять горизонтальные поверхности с помощью цифрового кругового уровня.
- Программное меню — позволяет настроить параметры работы дальномера RGK D120, включая длительность работы подсветки, задержку таймера и т.п.

ФУНКЦИОНАЛ

Являясь флагманом линейки дальномеров этого бренда, лазерная рулетка RGK D120 оснащена всеми стандартными функциями:

- Арифметические вычисления — расчёт площади, объёма, сложение и вычитание измерений.
- Расчёт по теореме Пифагора — вычисление недоступных расстояний, например, высоты дома или участка стены.
- Измерение заданного расстояния — используется для откладывания отрезков определённой длины от стен, потолка, пола и предметов интерьера, а также разметки линии на равные части.
- Измерение с задержкой — обеспечит точность измерений и исключит возможность сбить наведение дальномера RGK D120 при нажатии кнопки.
- Режим непрерывных измерений обеспечит точное приведение измерений в горизонт, а также облегчит измерение расстояний до внутренних углов.

Встроенная память хранит до 100 записей измерений и вычислений, в том числе и до трёх промежуточных замеров. Впоследствии данные могут быть выгружены на ПК для дальнейшей обработки, либо просмотрены на самом приборе.

Откидная скоба позволяет легко снимать замеры из углов помещений. Помимо конца скобы, дальномер RGK D120 также может осуществлять измерения от передней и задней части корпуса, а также от винта для крепления на штатив.

Корпус сделан из мягкого и приятного на ощупь пластика, а благодаря рифлёной поверхности и массивности дальномер комфортно лежит в руке и не выскальзывает. С кнопками удобно работать в перчатках и вслепую. Класс защиты RGK D120 соответствует IP54, что гарантирует изоляцию от строительной пыли и капель воды.

В комплект поставки входит провод micro-USB, чехол, ремешок на руку, батареи и диск с ПО.

Купить дальномер RGK D120 — решение для настоящих профессионалов, способное значительно облегчить работы на строительной площадке, геодезические измерения и сложные ремонтные работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	до 120 м
Точность	±2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	

Параметр	Значение
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объём	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	есть
Автоматическое отключение лазера	20 -120 сек
Автоматическое отключение прибора	100 - 300 сек
Угломер (наклон)	±90°
Память	100 измерений
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	3 x Ni-MH 1,2В 800 mAh
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	до 4 сек
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	125 x 54 x 27 мм
Вес	0.18 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер RGK D120
- 3 x Ni-MH 1,2В 800 mAh
- Отражательная пластина
- Чехол
- Ремешок
- Кабель USB
- Диск с ПО
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83