



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 8690



Пр
(не

Описание Testo 869



Профессиональные тепловизоры оснащены ИК детекторами с разрешением не менее 160 x 120 пикселей. Это объясняется тем, что низкое разрешение (например, 80 x 60) не дает возможности детально проанализировать изображение и определить дефекты. Чтобы решить задачу, необходимо приблизиться к объекту измерений, что часто просто невозможно из-за ограниченного пространства.

Тепловизоры testo 869 имеют инфракрасное разрешение 160 x 120 пикселей, что позволяет выполнять профессиональные измерения с удобного расстояния. Прочный противоударный корпус testo 869 надежно защищает прибор от падений и ударов силой до 2 г. Благодаря этому testo 869 не нуждается в специальном кейсе для транспортировки и его можно хранить в ящике с другими инструментами.

Широкий угол захвата изображения (34о), фиксированный фокус и формирование ИК изображения на основе измеренных в 19 200 точках значений температуры обеспечивают качественно новый уровень профессиональных измерений.

Для любого профессионала, занимающегося энергоаудитом, поиском мест утечек тепла, установкой и обслуживанием обогреваемых полов, радиаторов отопления или контролем износа компонентов под напряжением, важнейшим фактом в выборе измерительного прибора является удачное сочетание качества, надежности и цены. В этом плане тепловизор testo 869 с его доступной ценой и практичными функциями будет удачным выбором для широкого круга специалистов.

Характеристики Testo 869

Технические характеристики Testo 869	
Дисплей	3,5
Матрица	160 x 120
t° чувств. мК	120
t° диапазон С°	-20...+280
Частота Гц	9
Стандартный объектив	34° x 26°
Встроенная цифровая камера	нет
Детектор пикс.	120x160
Фокусировка	Фиксированный
Размеры мм	219x96x95
Вес кг	0.550
Спектральный диапазон	7.5 ... 14 μm
Изображение / видео хранения	Встроенная память (1.6 Гб, > 2.000 изображений)
Питание	лит.-ионный аккумулятор, замена на объекте
t °С хранения	-30 ... +60
Влажность %	+20 ... +80
Вибрация	2G
Класс защиты	IP54
Гарантия	2 года

Рабочая t °C	-15 +50
Срок службы батарейки ч	4
Госреестр	Нет

Комплектация Testo 869

1.	Тепловизор testo 869
2.	аккумулятор
3.	блок питания
4.	программа IrSoft с USB кабелем
5.	инструкция по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83