Описание Fluke TPS SHUNT 20MA

Fluke TPS SHUNT 20MA — шунт (для Fluke 1760).

Fluke TPS SHUNT 20MA - это токовый шунт, который используется для измерения тока в электрических цепях. Шунт представляет собой специальное устройство, которое вставляется в цепь и позволяет измерить ток, проходящий через нее.

Fluke TPS SHUNT 20MA имеет номинальное значение тока 20 мА, что означает, что он предназначен для измерения токов до 20 мА. Шунт обладает высокой точностью и надежностью, что делает его идеальным инструментом для профессиональных электриков и инженеров.

Шунт имеет компактный размер и легкий вес, что облегчает его транспортировку и использование на различных объектах. Он также обладает прочным корпусом, который защищает его от повреждений и обеспечивает долгий срок службы.

Fluke TPS SHUNT 20MA оснащен специальными контактными площадками, которые обеспечивают надежное соединение с электрической цепью. Это позволяет получить точные и стабильные измерения тока.

Шунт также совместим с другими приборами Fluke, что позволяет использовать его вместе с другими инструментами для более полного анализа электрических цепей.

В целом, Fluke TPS SHUNT 20MA - это надежный и точный токовый шунт, который обеспечивает профессиональные результаты при измерении тока в электрических цепях. Он является неотъемлемым инструментом для электриков и инженеров, работающих с электрическими системами.

Характеристики Fluke TPS SHUNT 20MA

Параметры	Значение
Диапазон измерения - выбирается по программному обеспечению	от 0 до 55 мА
Пиковый ток для синусоидального тока	77,8 мА Iмакс = 1,5 А
Исходная погрешность	0,2%
Диапазон частот	постоянный ток до 3 кГц
Эксплуатационное напряжение	300 В, кат. IV
Фазовая ошибка	0,1 °C
Ширина открытия щечек	-
Ошибки в % при диапазоне измерения при 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, на 48-65 Гц. Ошибка сдвига фазы при номинальном токе / максимальный ток Imax без ограничения по времени (для шунтов переменного и постоянного тока).	

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование