



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

65-TF-II — комплект гибких датчиков тока IP65 4-фазы 3000A
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. Гиляровского, дом 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

FLI



Описание Fluke FS17XX iP65-TF-ii

Комплект гибких датчиков тока Fluke FS17XX IP65-TF-II для точного измерения переменного тока, совместимы с Fluke 1735 и всей серией Fluke 1740. Fluke FS17XX IP65-TF-II может применяться в более жестких условиях окружающей среды. Встроенная память для данных калибровки обеспечивает измерение в диапазонах тока от 0,44 до 3000 A в диапазоне частот от 40 Гц до 5 кГц.

Характеристики Fluke FS17XX iP65-TF-ii

Параметр	Значение
Входные диапазоны II L1, L2, L3, N	15/150/1500/3000 A AC
Диапазон измерения	от 0,44 A до 3000 A AC
Погрешность	<2% от II положения: макс. $\pm$ 2%.
Температурный коэффициент	<0,05%
Длина кабеля	2 м
Длина измерительной головки	61 см
Диапазон рабочих температур	от -10 ° C до +70 ° C
Класс защиты	IP65
Рабочая влажность	от 10% до 80%, без конденсации
Диапазон температур хранения	от -20 ° C до + 90 ° C
Масса	0,92 кг
Стандарты ЭМС	IEC / EN 61326-1: 2006

Комплектация Fluke FS17XX iP65-TF-ii

№	Наименование	Количество
1.	Комплект гибких датчиков тока IP65 4-фазы 3000A Fluke FS17XX IP65-TF-II	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83