



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

инфракрасное окно 95 мм

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke CV401

Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ И ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 5 МИНУТ

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV — 5 минут и меньше.

- 1 штука техник;
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®;
- Не нужно снимать дверную панель;
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении);
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА.

РАБОТАЙТЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО С ИНФРАКРАСНЫМИ ОКНАМИ FLUKE CLIRVU® CV401 95 MM (4 ДЮЙМА)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ;
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется;
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания;
- CV200 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE;
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты.

Характеристики Fluke CV401

Параметр	Значение
Габариты	95 мм (4 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 ° F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да
Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дуговым разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц KEMA

Параметр	Значение
UL 50В распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 No.	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV
Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	61,37 мм (2,416 дюймов)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	76BB = 441AV/442AV
Рекомендованная максимальная плотность панели	Манометр 10
Общая высота окна	112,9 мм (4,45 дюймов)
Общая ширина окна	83,0 мм (3,27 дюйма)
Общая плотность окна	16,2 мм (0,64 дюйма)
Дверная защелка	Поворот вручную
Оптика	
Диаметр оптической вставки	50 мм (1,97 дюйма)
Диаметр апертуры	42,93 мм (1,690 дюймов)
Площадь апертуры	1445 кв.мм (2,24 кв. дюймов)
Плотность	2 мм (0,08 дюймов)
Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Комплектация Fluke CV401

№	Наименование	Количество
1.	Инфракрасное окно Fluke CV401 ClirVu® 95 мм (4 дюйма)	1
2.	Дверная защелка с секретным ключом	1