



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



Flu  
Mo

## Описание FLUKE-750PD10

Fluke 750PD10 - модуль давления, от -10 до 10 фунтов на кв. дюйм (от -0,7 до 0,7 бар), (от -70 до 70 кПа).

Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.

### Особенности:

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

### Технические характеристики Fluke 750PD10

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Параметр / диапазон                          | От -10 до 10 фунтов/кв.дюйм (от -700 до 700 мбар) |
| Рейтинг разрыва                              | 4X                                                |
| Высокая среда                                | Нерж. сталь 316                                   |
| Низкая среда                                 | Сухой воздух                                      |
| Допустимая погрешность %                     | ±0,025                                            |
| Суммарная погрешность 1 год (15-35 °C) %     | ±0,05                                             |
| Суммарная погрешность 1 год %                | ±0,07                                             |
| Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35 °C) % | ±0,04                                             |
| Суммарная погрешность 6 месяцев %            | ±0,06                                             |

### Комплект поставки Fluke 750PD10

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | Модуль давления          |
| 2. | Руководство пользователя |
| 3. | Упаковка                 |

## Характеристики FLUKE-750PD10

| Технические характеристики Fluke 750PD10 |       |
|------------------------------------------|-------|
| Вес кг.                                  | 0.292 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**