



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Flu
Mo



Описание FLUKE-750R04

Fluke 750R04 - модуль давления, от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар), (от 0 до 100 кПа). Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.

Особенности:

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

Технические характеристики Fluke 750R04

| | |
|--|---|
| Параметр / диапазон | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар) |
| Рейтинг разрыва | 3X |
| Высокая среда | Сухой воздух |
| Низкая среда | Сухой воздух |
| Допустимая погрешность % | ± 0,01 |
| Суммарная погрешность 1 год (15-35 °C) % | ± 0,02 |
| Суммарная погрешность 1 год % | ± 0,04 |
| Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35 °C) % | ± 0,015 |
| Суммарная погрешность 6 месяцев % | ± 0,035 |

Комплект поставки Fluke 750R04

| | |
|----|--------------------------|
| 1. | Модуль давления |
| 2. | Руководство пользователя |
| 3. | Упаковка |

Характеристики FLUKE-750R04

| Технические характеристики Fluke 750R04 | |
|---|-------|
| Вес кг. | 0.292 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83