

Ин

Описание Fluke TIS50 9HZ

Инфракрасный тепловизор с разрешением 220X165 с D:S 353:1 для промышленного и коммерческого применения производительной серии Fluke, с помощью запатентованной технологии видимого контекста IR-fusion позволяет смешивать изображение видимого спектра с инфракрасным "картинка в картинке", легко определяя проблему наряду с ее расположением на полученном снимке с разрешением в 5МП. Высококачественное инфракрасное изображение достигается благодаря использованию изготавливаемых с помощью алмазного резца германиевых линз.



- Качество изображений превышает стандарт разрешения RESNET при 220x165.
- Нерегулируемая фокусировка, технология по принципу "навести и снять" для работы одной рукой.
- Смотрите подробности с D:S 353:1.
- Повышенная четкость изображений и увеличенная скорость анализа с использованием режимов "Кадр в кадре" и смешивания с 5 различными предварительно заданными уровнями благодаря технологии IR-Fusion®.
- Высокий уровень детализации, определяющий степень качества изображения, подходит для определения конкретных проблем.
- Добавляйте к инфракрасным изображениям важную информацию с помощью IR-PhotoNotes™ или функции голосовой аннотации.
- 8 стандартных палитр: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная.
- 8 стандартных палитр: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная.
- Цветовая Сигнализация: Высокая температура, низкая температура, изотермы.
- Настраиваемые пользователем точечные маркеры: 2.
- Увеличенная до 4 Гб встроенная память с дополнительным слотом для micro-SD карты до 4 Гб для еще более надежного хранения и управления изображением (карта 4Gb в комплекте).
- Сменный интеллектуальный аккумулятор с современным LED-индикатором уровня зарядки.
- 3,5 дюймовый ударопрочный дисплей с ландшафтным изображением, позволяющий видеть измеряемый объект на мониторе 320 × 240, что на 33% больше 3-х дюймового монитора с функцией записи и воспроизведения информации с технологией IR-PhotoNotes™ и записи голосовых заметок.
- Эргономичный и надежный корпус, позволяющий провести проверку за короткий срок даже одной рукой

Характеристики Fluke TIS50 9HZ

Технические характеристики Fluke TIS50 9HZ		
Матрица	220 x 165	
Поле зрения °	35,7 × 26,8	
Термочув.мК	≤0,08°С при 30°С	
t диапазон °C	-20450	
Класс защиты	IP54	
Вес кг	0.726	
Точность °С/%	±2% или ±2°C	
Дисплей	LCD 3,5	

Питание	аккумулятор Li-lon
Размеры мм	267 x 101 x 145
Частота кадров Гц	9
Госреестр	Да

Комплектация Fluke TIS50 9HZ

1.	Тепловизор
2.	аккумулятор Li-lon
3.	сертификат калибровки
4.	документация
5.	кабель USB
6.	карта памяти microSD
7.	ремешок на запястье
8.	сумка для переноски
9.	пластиковый кейс
10.	зарядное устройство/источник питания

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83