



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ter

Описание Fluke TIS55 9HZ

Инфракрасный тепловизор с разрешением 220X165 с D:S 353:1 для промышленного и коммерческого применения производительной серии Fluke, с помощью запатентованной технологии видимого контекста IR-fusion позволяет смешивать изображение видимого спектра с инфракрасным "картинка в картинке", легко определяя проблему наряду с ее расположением на полученном снимке с разрешением в 5МП. Высококачественное инфракрасное изображение достигается благодаря использованию изготавливаемых с помощью алмазного реза германиевых линз.



- Качество изображений превышает стандарт разрешения RESNET при 220x165.
- Гибкий режим ручной фокусировки позволяет приближаться к объекту на расстояние до 0,15 м (5 дюймов) для получения сфокусированного изображения.
- Смотрите подробности с D:S 353:1.
- Снимайте все подробности, необходимые для быстрого анализа инфракрасных изображений, с 5 предустановками смешивания и режима "кадр в кадре" — технология IR-Fusion®.
- Добавляйте к инфракрасным изображениям важную информацию с помощью IR-PhotoNotes™ или функции голосовой аннотации¹
- Высокий уровень детализации, определяющий степень качества изображения, подходит для определения конкретных проблем.
- Ручная или нерегулируемая фокусировка, позволяющие за меньшее время получить идеально сфокусированное изображение.
- Легкое наведение на проблемные участки с помощью встроенного лазерного указателя.
- 8 стандартных палитр: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная.
- Цветовая Сигнализация: Высокая температура, низкая температура, изотермы.
- Настраиваемые пользователем точечные маркеры: 2.
- Частота кадров 9 Гц или 30 Гц (в зависимости от модификации прибора).
- Увеличенная до 4 Гб встроенная память с дополнительным слотом для micro-SD карты до 4 Гб для еще более надежного хранения и управления изображением (карта памяти в комплекте).
- Сменный интеллектуальный аккумулятор с современным LED-индикатором уровня зарядки.
- 3,5 дюймовый ударопрочный дисплей с ландшафтным изображением, позволяющий видеть измеряемый объект на мониторе 320 × 240, что на 33% больше 3-х дюймового монитора с функцией записи и воспроизведения информации с технологией IR-PhotoNotes™ и записи голосовых заметок.
- Эргономичный и надежный корпус, позволяющий провести проверку за короткий срок даже одной рукой

Характеристики Fluke TIS55 9HZ

Технические характеристики Fluke TIS55 9HZ	
Матрица	220 × 165
Поле зрения °	35,7 × 26,8
Термочув.мК	≤0,08°C при 30°C
t диапазон °C	-20...450
Класс защиты	IP54
Вес кг	0.770
Точность °C/%	±2% или ±2°C

Дисплей	LCD 3,5
Питание	аккумулятор Li-Ion
Размеры мм	267 x 101 x 145
Частота кадров Гц	9
Госреестр	Да

Комплектация Fluke TIS55 9HZ

1.	Тепловизор
2.	аккумулятор Li-Ion
3.	сертификат калибровки
4.	документация
5.	кабель USB
6.	карта памяти microSD
7.	ремешок на запястье
8.	сумка для переноски
9.	пластиковый кейс
10.	зарядное устройство/источник питания

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83