# й насос для сравнительных испытаний Fluke Calibration P5513-20M

Артикул: 4185660

Пн

## НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE P5513-20M

Этот пневматический насос для сравнительных испытаний предназначен для тестирования устройств измерения давления по эталонным испытательным приборам. Экономичный прибор обеспечивает точное управление в соответствии с важными требованиями калибровки и включает множество функций, присущих нашей популярной линейке пневматических грузопоршневых манометров.

*Примечание: для работы устройства необходим источник давления (например, баллон с азотом).*

## ОСОБЕННОСТИ FLUKE P5513-20M:

- Пневматический привод высокого давления;
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления;
- Высококачественный игольчатый клапан для точного контроля;
- Адаптеры для контрольных отверстий, не требующие PTFE-ленты или ключей;
- Прочный контейнер для переноски с крышкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE P5513-20M

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления | От 0 до 21 МПа (210 бар) |
| Размеры прибора | 440 x 300 x 215 мм |
| Масса прибора | 8 кг |
| Адаптеры для контрольных отверстий | 2 комплекта NPT или BSP, 1/8, 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма |
| Подключение подачи газа | Гнездо NPT 1/4 дюйма |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE P5513-20M

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Пневматический насос для сравнительных испытаний 20 МПа Fluke P5513-20M | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование