Насос для гидравлических сравнительных испытаний Fluke Calibration P5514-70M-EP

Артикул: 4185685

На

ОПИСАНИЕ НАСОСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 70 МПА, ЭТИЛПРОПИЛЕНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FLUKE P5514-70M-EP:

Данные приборы используются для проверки приборов для измерения давления относительно проверочных манометров, индикаторов или датчиков. Такие насосы для гидравлических испытаний обеспечивают быстрое и простое решение для проверки приборов для измерения давления до 70 МПа (700 бар).

ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 70 МПА, ЭТИЛПРОПИЛЕНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FLUKE P5514-70M-EP:

- Обеспечивает давление до 70 МПа (700 бар);
- Крепление к станине;
- Возможность работы с различными средами;
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE P5514-70M-EP

Параметр	Значение
Диапазон давления	От 0 до 70 МПа (700 бар)
Адаптеры для контрольных отверстий	(2 комплекта) 1/4, 3/8 и 1/2 NPT или BSP
Размеры прибора	280 x 280 x 254 мм
Масса прибора	5 кг
Объем резервуара	75 см3
Рабочий объем винтового пресса	20 см3
Жидкость	Стандартные уплотнительные кольца из материалов Nitrile®, Viton® или этиленпропилена подходят для использования с растворителями, дизельным топливом, тормозными и другими агрессивными жидкостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE P5514-70M-EP

№	Наименование	Количество
1	Насос для гидравлических сравнительных испытаний 70 МПа, этилпропиленовые уплотнения Fluke P5514-70M-EP	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование