



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MG3740A



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

Ос

Описание Anritsu MG3740A

Генератор сигналов **Anritsu MG3740A** - это аналоговый генератор сигналов с высокими РЧ характеристиками, которые включают в себя однополосный фазовый шум, выходной уровень, и т.д. А также разносторонние функции аналоговой модуляции, такие как АМ/ЧМ/ФМ/ИМ. MG3740A это идеальное решение для применения в качестве источника сигнала высокой чистоты, что часто требуется для тестирования аналоговых радиоприемников. Более того, добавление цифровой модуляции позволяет поддерживать генерацию узкополосных сигналов с цифровой модуляцией. Поддержка сигналов с узкополосной цифровой модуляцией осуществляется на таком же высоком уровне, как и генерация аналоговых непрерывных сигналов и аналоговая модуляция.

Генераторы сигналов MG3740A предоставляет низкий фазовый шум, настраиваемую выходную мощность, спектральную чистоту, скорость свипирования, высокопроизводительную модуляцию, размер, модернизируемость, надежность и потрясающие эксплуатационные характеристики. Эти генераторы легко настраиваются для широкого спектра приложений, от научно-исследовательской деятельности до производства и ремонта.

Возможности генератора сигналов Anritsu MG3740A:

- Быстрая скорость переключения;
- Всевозможная аналоговая модуляция;
- Высокая выходная мощность;
- Легкоконфигурируемый;
- Высоконадежный.

Характеристики Anritsu MG3740A

Параметры	Значение
Диапазон частот	100 кГц - 2,7 ГГц (4, 6 ГГц опционально)
Количество каналов	2 вых. канала (опционально)
Выходная мощность	+23 дБм (опционально)
Скорость переключения	≤600 мкс
Опорный генератор	
В стандартном исполнении дрейф частоты	±1 × 10–6/год, ±1 × 10–7/день
Высокостабильный рубидиевый опорный генератор	[Опц. 001] дрейф частоты ±1× 10–10/месяц (опционально)
Функция	АМ/ЧМ/ФМ/ИМ
Дополнительный вход внешней аналоговой модуляции (опционально) Генератор сигналов цифровой модуляции (опционально) Программное обеспечение для генерации форм волны (приобретается отдельно)	
Габариты	177 (В) × 426 (Ш) × 390 (Г) мм ≤13,7 кг (с 1-м каналом, без прочих опций)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83