Артикул: 46364047

Ве
со

По
из

По
ПК

Ра

Из
те

Ос

Ис
пе

НАЗНАЧЕНИЕ ОММЕТРА АМ-6011:

Омметр АМ-6011 предназначен для измерения сопротивления изоляции и низкоомных электрических цепей при различных рабочих напряжениях при проведении наладочных и ремонтных работ, а также при лабораторных исследованиях в условиях умеренного климата.

ОСОБЕННОСТИ ОММЕТРА АМ-6011:

- Установка пределов измерений;
- Звуковая индикация выхода за пределы.

Характеристики Актаком АМ-6011

Параметр	Значение
Измерение сопротивления изоляции	10 мкОм-2 кОм, 5 диапазонов
Базовая погрешность измерения	2% базовая
Дисплей	4 ½ цифровой
Скорость измерения	2/с
Условия эксплуатации	0-40 °С, влажность менее 90%
Габариты	270x110x275 мм
Масса	2,5 кг
Габариты в упаковочной таре	390x280x400
Вес в упаковочной таре	4,5 кг

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Абсолютная погрешность
200 мОм	10 мкОм	±(2%+4 е.м.р.)	±4.0398 мОм
2 Ом	100 мкОм	±(2%+4 е.м.р.)	±0.040398 Ом
20 Ом	1 мОм	±(2%+4 е.м.р.)	±0.40398 Ом
200 Ом	10 мОм	±(2%+4 е.м.р.)	±4.0398 Ом
2 кОм	100 мОм	±(2%+4 е.м.р.)	±0.040398 кОм

Комплектация Актаком АМ-6011

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Измерительный тестовый кабель (микро-клипсы)	1
3.	Измерительный щуп	1
4.	Сетевой шнур	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные