



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

3

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MS2024B



Нижний предел частотного
диапазона

Верхний предел частотного
диапазона

Исполнение

Разрешение

Интерфейс

Погрешность

Описание Anritsu MS2024B

Характеристики:

- Диапазон частот 500 кГц - 4 ГГц
- Измерения комплексных коэффициентов отражения S11 и передачи S21 за одно подключение
- Динамический диапазон: 100 дБ на частотах 2 МГц - 4 ГГц
- Интервал времени на один отсчёт: не более 850 мкс
- Количество точек отсчётов на дисплее: от 2 до 4001
- Разрешение по частоте: 1 Гц
- Погрешность частоты опорного генератора 2.5×10^{-6}
- Высокий уровень выходной мощности +3 дБм на частотах до 3 ГГц, 0 дБм на частотах 3 ГГц - 4 ГГц
- Низкий уровень выходной мощности -25 дБм на частотах до 4 ГГц
- Направленность измерительного моста 42 дБ
- Подача напряжения по центральной жиле (опция 10)
- Векторный вольтметр (опция 15)
- Высокоточные измерения мощности (опция 019) с помощью внешних USB датчиков
- GPS приёмник (опция 31)
- Измерения в области расстояний (опция 501)
- Интерфейсы USB, LAN (опция 411)
- Сенсорный цветной дисплей 8,4 дюйма, 800x600
- Время работы от аккумулятора 3,6 часа (типично)
- Температура эксплуатации от -10 до 55 градусов
- Вес 3,5 кг
- Стандартная гарантия 3 года

Характеристики Anritsu MS2024B

Параметры	Значение
Диапазон частот	500 кГц - 4 ГГц
Измерения комплексных коэффициентов отражения S11 и передачи S21 за одно подключение	
Динамический диапазон:	100 дБ на частотах 2 МГц - 4 ГГц
Интервал времени на один отсчёт:	не более 850 мкс
Количество точек отсчётов на дисплее:	от 2 до 4001
Разрешение по частоте:	1 Гц
Погрешность частоты опорного генератора	2.5×10^{-6}
Высокий уровень выходной мощности	+3 дБм на частотах до 3 ГГц, 0 дБм на частотах 3 ГГц - 4 ГГц
Низкий уровень выходной мощности	-25 дБм на частотах до 4 ГГц
Направленность измерительного моста	42 дБ
Подача напряжения по центральной жиле	(опция 10)
Векторный вольтметр	(опция 15)
Высокоточные измерения мощности	(опция 019) с помощью внешних USB датчиков

GPS приёмник	(опция 31)
Измерения в области расстояний	(опция 501)
Интерфейсы	USB, LAN (опция 411)
Сенсорный цветной дисплей	8,4 дюйма, 800х600
Время работы от аккумулятора	3,6 часа (типично)
Температура эксплуатации	от -10 до 55 градусов
Вес	3,5 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83