



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
400 (2) 558-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 780889



Leica
компания
рабочая
эффективна
Идеально

Описание LEICA TS15 G R400 (2')

Leica Viva TS15 G представляют собой линейку инженерных роботизированных тахеометров с сервоприводами. **Viva TS15 G** имеют все возможные современные коммуникационные устройства, такие как слот для карт памяти SD, разъем USB, WLAN и Bluetooth. Все приборы имеют цветной сенсорный дисплей с разрешением VGA (640 x 480). Благодаря такому дисплею и количеству отображаемой на нем информации процесс проведения полевых работ становится эффективнее и проще.

Leica Viva TS15 G оснащены специализированной насадкой GUS74, которая расположена в верхней части зрительной трубы тахеометров и предназначена для работы в условиях с недостаточной видимостью, например, в тоннелях.



- Сканирование по сетке в автоматизированном режиме (фасадная съемка, сканирование поверхностей, дорог, покрытий, тоннелей)
- Возможность поиска, захвата и слежения за отражателем
- Работа может производиться одним специалистом
- Работа в условиях с недостаточной видимостью или в темноте
- Ведение цифрового абриса в полевом ПО
- Импорт CAD-файлов на борт тахеометра

Характеристики LEICA TS15 G R400 (2')

Технические характеристики LEICA TS15 G R400 (2)	
Угловая точность	2
Компенсатор	двухосевой
Дал.изм.на отраж	3500 / 10000 м (режим больших дальностей)
Точность измерений на отражателе	1 мм + 1.5 ppm
Время измерения на отражателе	2.4 с
Точность измерений без отражателя	2 мм + 2 ppm до 500 м
Время измерения б/о с.	3 - 6 с
Увеличение зрительной трубы x	30x
Дисплей	разрешение VGA, цветной, сенсорный
Клавиатура	36 клавиш, подсветка
Центрир	лазерный
Указатель створа	нет
Встроенная память	1 Гб
Время работы ч.	5 - 8 ч
Защита от пыли и влаги	IP55
Дополнительные прикладные программы	Leica SmartWorx Viva с набором прикладных программ; Leica Infinity
Тип прибора	Роботизированный тахеометр
Вес кг	5.8 кг с одной клавиатурой
t диапазон °C	от -20°C до + 50°C
Дальность изм.б/о	400м

Комплектация LEICA TS15 G R400 (2')

1.	тахеометр без треггера
2.	2 стилуса
3.	кейс
4.	краткое руководство на русском языке (

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83