



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MS2720T-0743



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ин

Ос

Ви
мо

Описание Anritsu MS2720T-0743

Anritsu MS2720T-0743 - Высокопроизводительный переносной анализатор спектра. Частотный диапазон анализатора - 9 кГц – 43 ГГц.

Возможности анализатора: «быстрый» режим развертки, обнаружение импульсов, сенсорный экран, следящий генератор, обнаружение сигналов, анализ интерференции, хранение данных, «умные» измерения, измерение напряженности поля, измерение занимаемой полосы частот, измерение мощности в канале, измерение коэффициента мощности в соседнем канале, измерение отношения мощности несущей к мощности помехи, маска излучения, демодуляция АМ/ЧМ/ОБП, GPS, Захват сигналов IQ (опция 24).

Spectrum Master MS2720T объединяет в себе функции более 30 анализаторов, что позволяет удовлетворить практически любые потребности в измерениях. Помимо анализа спектра пользователь может дополнить свой прибор опциональными возможностями и анализаторами, включая:

- Высокоточный измеритель мощности
- Анализатор интерференций
- Сканер каналов
- Выход ПЧ шириной 30 МГц в нулевой полосе обзора на 140 МГц
- Приемник GPS
- Повышение точности частоты, сбор данных с привязкой к географическим координатам
- Безопасная работа с данными
- Анализаторы сигналов 3GPP
- TD и FD LTE
- GSM, W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA/HSPA+
- Анализаторы сигналов 3GPP2 CDMA и EV-DO
- Анализаторы сигналов IEEE 802.16
- Fixed WiMAX, Mobile WiMAX
- Анализатор пассивной интермодуляции (PIM)
- Нанесение данных о покрытии на карту

Характеристики Anritsu MS2720T-0743

Параметр	Значение
Диапазон частот	9 кГц - 43 ГГц
Полоса пропускания	1 Гц - 10 МГц
Уровень шума	до - 164 дБм (на частоте 4 ГГц, в полосе 1 Гц)
Встроенный предусилитель во всём диапазоне частот	
Динамический диапазон	106 дБ (на частоте 2,4 ГГц, в полосе 1 Гц)
Демодуляция сигналов в полосе	до 20 МГц (опция 9)
Квазипиковый детектор, фильтры для тестирования на ЭМС	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц
Измерения мощности с помощью внешних датчиков (опция 19)	
Погрешность измерения частоты	1*10-6 (2,5*10-8 опция 31)
Запись сигнала	до 800 мс (опция 24, необходима опция 9)
Анализ интерференции	(опция 25)
Сканер каналов	(опция 27)
Вывод сигнала на промежуточной частоте 140 МГц при нулевой полосе обзора (опция 89)	
Картографирование зоны покрытия (опция 431, требуется опция 31)	
Демодулятор	АМ/ФМ/ЧМ (опция 509)
Интерфейсы	USB, LA
Сенсорный экран	8,4 дюйма, разрешение 800х60

Время работы от аккумулятора	3 часа (типично)
Температура эксплуатации	от -10 до 55 градусов
Вес	до 4,8 кг
Стандартная гарантия	3 года

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83