Ан
По
пр
Wi

Описание Актаком АТТ-1006

Портативный крыльчатый анемометр специально созданный для измерения скорости потоков климатической техники. В приборе использована металлическая крыльчатка рекордно малого диаметра. Позволяет быстро и точно измерить скорость движения воздушного потока и передать результаты измерения в компьютер. Помимо измерения скорости прибор вычисляет объем проходящего через крыльчатку воздуха

- одновременное измерение скорости и температуры воздушного потока
- сбалансированная подвеска создает минимальное опротивление при всех значениях скорости воздушного потока
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью
- вычисление объема проходящего через крыльчатку воздуха
- последовательный интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или ОС Android соответственно.
- термисторный сенсор для температурных измерений с малым временем опроса
- измерение скорости воздушного потока в диапазоне 0,8...12,0 м/с с разрешением 0,01 м/с, погрешность ±(0,2 + 0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока
- измерение объема воздушного потока в диапазоне 0...999900 м³/мин с разрешением 0,001...100 м³/мин
- измерение температуры в диапазоне 0°...50° С с разрешением 0,1° С
- двухфункциональный жидкокристаллический дисплей, высота цифр 13 мм
- фиксация данных
- датчик скорости воздуха: стальная крыльчатка с шарикоподшипниками низкого трения
- температурный датчик: прецизионный термистор
- возможность индикации скорости воздушного потока в км/ч, милях/ч, узлах, футах/мин
- питание 9 В, батарейка типа «Крона»
- потребляемый ток 8,3 мА
- масса 381 г (включая батареи и зонд)
- габаритные размеры 180x72x32 мм, сенсорная головка: круглая, диаметр 13 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 250x75x285, вес 1 кг.

Характеристики Актаком АТТ-1006

Технические характеристики Актаком АТТ-1006	
Дисплей	•двухфункциональный ЖК дисплей, высота цифр 13 мм
Питание В	9 В, батарейка типа «Крона»
Габариты мм	180x72x32 мм
Вес кг	381 г (включая батареи и зонд)
Зонды Актаком АТТ-1006	
Тип зонда	измерение скорости воздушного потока
Диапазон измерений м/с	0,8...12,0 м/с
Погрешность м/с	±(0,2 + 0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока
Разрешение м/с	0,01 м/с
Тип зонда	измерение температуры
Диапазон измерений °С	0°...50° С
Разрешение °С	0,1° С
Тип зонда	измерение объема воздушного потока
Диапазон измерений м³/ч	0...999900 м³/мин
Разрешение м³/ч	0,001...100 м³/мин

Комплектация Актаком АТТ-1006

1.	•прибор
2.	•измерительный зонд
3.	•кейс
4.	•руководство по эксплуатации
5.	•Программное обеспечение

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83