мометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха при высоких температурах (0,8-12 м/с)

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ATT-1006

Портативный крыльчатый анемометр **ATT-1006** специально создан для измерения скорости потоков в климатической технике.
В приборе использована металлическая крыльчатка рекордно малого диаметра 13 мм, которая позволяет быстро и точно измерить скорость движения воздушного потока и передать результаты измерения в компьютер по интерфейсу RS-232.
Помимо измерения скорости, анемометр **ATT-1006** вычисляет объем, проходящего через крыльчатку воздуха, а также измеряет его температуру прецизионным термисторным сенсором.

Анемометр имеет большой двухстрочный ЖК дисплей (высота цифр 13 мм) с регулируемой контрастностью и возможностью отображения одновременно нескольких параметров.

Последнее, максимальное и минимальное измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ATT-1006

- Питание 9В, батарея типа «Крона»;
- Потребляемый ток 8,3 мА;
- Масса381 г.(включая батареи и зонд);
- Габаритные размеры 180 x 72 x 32 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ATT-1006

Единицы измерения	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Скорость воздушного потока			
м/с	0,8….12,0	0,01	
км/ч	2,8….43,2	0,1	
мили/ч	1,8…26,8	0,1	±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока
узлы	1,65….23,3	0,1	
футы/мин.	160….2358	1	
Объем воздушного потока			Зона охвата
м2/мин	0…999900	0,001…100	0,001…9999 м2/мин
фут2/мин	0…999900	0,001…100	0,001…9999 фут2/мин
Температура			
°C	0…50	0,1	± 0,8°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ATT-1006

№	Наименование	Количество
1.	Анемометр ATT-1006:	1
2.	Измерительный зонд (крыльчатка)	1
3.	Кейс	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83