анемометр чашечный

Артикул: 97946001

Описание Актаком АТТ-1021

Портативный чашечный термоанемометр с микропроцессорным управлением предназначен для измерения скорости и температуры ветра на открытых пространствах, а также на строительных сооружениях, кранах. Использование прибора на открытой местности стало возможным благодаря исполнению IP65

- быстрое измерение скорости и температуры воздушного потока
- три большие вращающиеся лопатки в форме «чашек» и подшипник с низким трением
- для измерения температуры используется термистор
- одновременное отображение температуры и скорости потока воздуха на двустрочном ЖК-дисплее
- удержание значения, запоминание максимального и минимального значений
- автовыключение
- внутренняя память до 100 значений
- диапазон измерений скорости ветра: 0,9...35 м/с
- диапазон измерения температуры: 0…50 °C (32..122 °F)
- разрешение по скорости ветра 0,1 м/с; по темп. 0,1 °C/0,1 °F
- единицы измерения: м/с, км/ч, фут/мин, узлы, мили/ч
- точность измерения ±(2%+0,2 м/с); по температуре ±0,8 °C/1.5 °F
- диаметр вращающихся «чашек» 135 мм
- двухстрочный ЖК-дисплей 28x19 мм
- скорость измерения 1 отсч./с
- питание – 6 батарей типа AAA по 1,5 В
- габаритные размеры 190x42x32 мм
- масса 0,181 кг
- Габаритные размеры в упаковочной таре 40x32x190, вес 0,19 кг.

Характеристики Актаком АТТ-1021

Технические характеристики Актаком АТТ-1021	
Дисплей	двухстрочный ЖК-дисплей 28x19 мм
Питание В	6 батарей типа AAA по 1,5 В
Габариты мм	190x42x32 мм
Вес кг	0,181 кг
Зонды Актаком АТТ-1021	
Тип зонда	измерений скорости ветра
Диапазон измерений м/с	0,9...35 м/с
Погрешность м/с	±(2%+0,2 м/с)
Разрешение м/с	0,1 м/с
Тип зонда	измерения температуры
Диапазон измерений °C	0…50 °C (32..122 °F)
Погрешность °C	±0,8 °C/1.5 °F
Разрешение °C	0,1 °C/0,1 °F

Комплектация Актаком АТТ-1021

1.	•прибор
2.	•кейс
3.	•руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83