Изм
mir
мм

Описание Актаком ATE-2566

Снят с производства, замена - **DT-8863 - пирометр**

Инфракрасный термометр предназначен для точного измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Для большей точности измерения прибор снабжен двухточечным лазреом и может сохранять в памяти максимальное иминимальное значения, а также подавать сигнал о превышении заданного порога.

- Диапазон измерений -35°С до 800°С
- Отключаемый двухточечный лазерный маркер
- Оптическое разрешение 10:1
- Регулируемый коэффициент эмиссии 0,1...1,0
- Время отклика ≤ 300 мсек
- Разрешающая способность 0,1 °С
- Базовая погрешность ±1%
- Единицы измерения: °С или °F
- Удержания текущего значения
- Максимальное и минимальное значение сохраняется в памяти
- Индикация выхода за пределы измерения
- Сигнализация превышения и принижения порога
- Автоотключение
- Индикатор разряда батареи
- Подсветка дисплея
- Питание 9 В («Крона»)
- Габаритные размеры 160x41,5x82 мм
- Масса 180 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120x70x200, вес 0,3 кг.

Характеристики Актаком ATE-2566

Основные характеристики Актаком ATE-2566	
Диапазон С°	-35°С до 800°С
Разрешение С°	0,1 °С
Отношение расстояния к размеру пятна	10:1
Лазерное наведение	да
Коэффициент излучения	0,1...1,0
Точность %	±1%
Время отклика мс	≤ 300 мсек
Электропитание	9 В («Крона»)
Подсветка ЖК-дисплея	да
Размеры мм	160x41,5x82 мм
Вес, кг	180 г
Гарантия г.	14 мес
Типы зондов Актаком ATE-2566	
Тип зонда	-

Комплектация Актаком ATE-2566

1.	•Прибор
2.	•Батарея 9 В
3.	•Чехол
4.	•Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83