



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 331-11-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗАКАЗОВ ПОСРЕДСТВОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50501000



Pa

По

Тем
ра

Вл

Пи

Pa

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА АТТ-5010

Компактный и универсальный измеритель влажности и температуры **АТТ-5010** предназначен для измерения влажности и температуры в офисе, на складе, в теплицах и других жилых и нежилых помещениях. Несмотря на очень компактные размеры **АТТ-5010** позволяет измерять 3 параметра: относительную влажность, температуру и значение точки росы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТТ-5010

- измеряемые параметры: температура (°C, °F); относительная влажность (%О.В.), температура точки росы;
- функции удержания показаний, запись максимального, минимального и среднего значений;
- высококонтрастный ЖКИ: 4 разряда, отображающий два измерения одновременно;
- подсветка;
- портативное исполнение;
- удобный и прочный корпус;
- индикатор разряда батарей;
- автоотключение: около 20 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА АТТ-5010

Параметр	Значения
Диапазон измерений	относительная влажность: 0...100% температура и точка росы: -10 °C...+50°C (+14 °F...+122 °F)
Разрешение	относительная влажность: 0,1% температура и точка росы: 1 °C, 0,1 °C
Погрешность	относительная влажность: ±3% (0...95% отн.влажности) температура и точка росы: ±1.0 °C, ±1.8 °F
Скорость измерения	1 измерение/сек
Питание	3 батареи типа AAA
Масса	180 г
Габаритные размеры	121x60x30 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-5010

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель влажности и температуры АТТ-5010	1
2.	Кейс	1
3.	Ремешок	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Батарейка AAA	3

